INNOVA UPS
Always connected

Gama
STS ISR
25 - 250A

El interruptor de transferencia estática ISR proporciona una conmutación entre dos fuentes de alimentación de CA independientes para una alimentación ininterrumpida en equipos electrónicos sensibles. Cuando se utiliza con fuentes de alimentación de CA redundantes, el conmutador permite el mantenimiento sin apagar los citados equipos críticos. El interruptor utiliza solid-state switching devices, lo que produce altos niveles de disponibilidad de energía y tolerancia del sistema de energía.

Este Sistema es adecuado para procesamiento de datos, informática , equipos de telecomunicaciones y aplicaciones de fabricación de alta tecnología.

CARACTERÍSTICAS
- Fuente de entrada preferida seleccionable
- Relé de Alta fiabilidad para evitar el reemplazo de fusibles.
- Transferencia manual y automática; Panel de Monitorización sencillo con instrucciones en pantalla.
- 5 a 12 ms de transferencia entre las fuentes de CA.
- Fuentes de salida protegidas por fusibles.
- Fuentes de entrada protegidas por fusibles y pararayos.
- Interface de comunicacion avanzado RS232 o RS485 opcional.
- Interface Dry contact disponible.
- Aumento de la Calidad de Energía .

Modelos de 160 a 800A
- Transferencia instantanea asegurada sin conexion cruada de las fuentes.
- Mejora la disponibilidad del sistema al permitir una respuesta rápida a los eventos a través de un monitoreo y diagnóstico mejorados.
- Permite el mantenimiento sin afectar a las cargas críticas.
- Ofrece una alta confianza y adaptabilidad mediante su tecnología basada en procesador de señal digital.

APLICACIONES
- Hospitales
- Edificios administración
- Centros educativos
- Automatización industrial
- Industria
- C.P.D.
- Telecomunicaciones
- Transporte
- Emergencias

Descargar catálogo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ISR

MODELO	ISR 25A/4P	ISR 32A/4P	ISR 63A/4P	ISR 100A/3P	ISR 125A/3P	ISR 160A/3P	ISR 200A/3P	ISR 250A/3P
Rango de tensión de entrada	342VAC-420VAC±5							
Rango de corriente	25A	32A	63A	100A	125A	160A	200A	250A
Frecuencia de entrada	50Hz							
Tensión de salida	380VAC±5							
ENTRADA								
Tensión	380V ±10%							
Frecuencia	50Hz-60Hz							
SALIDA								
Tensión	380V ±10%							
Eficiencia AC	98%							
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS								
Entrada	Protección contra sobrecorriente y cortocircuito							
Salida	Protección sobre corriente, cortocircuito, sobretensiones eléctricas, sobrecarga.							
Medida	KVA, kW, Ipico, fase, corriente, tensión, frecuencia							
DISPLAY								
	Pantalla gráfica LCE retroiluminada							
	Flujo de corriente LED del panel mímico							
ACCESO REMOTO								
	RS232, contactos secos							
CARACTERISTICAS OPERACIONALES								
Temperatura Ambiente	-30-60ºC							
Humedad del Ambiente	0-90%							
Nivel de Ruido	<40 dB							
Transferencia Automática	5 to 12 ms							
STANDARDS								
	Todos los estándares NEMA aplicables							
	Cumple con FCC (Part 15)							
	IEEE 587 (ANSI C62. 41)							

Estas especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

INNOVA UPS
Always connected
C/ La Venta, 2. Edificio 9. Nave 5 Pol. Ind. Neinor. 28880 Meco (Madrid)
info@innovaups.com :: 91 608 84 11